



- DOBÓR OPRĄW:**
- A1 - Oprawa oświetleniowa LED, nastropowa, 33W, 3400lm, IP20
 - A2 - Oprawa oświetleniowa LED, nastropowa, 61W, 7100lm, IP20
 - B1 - Oprawa oświetleniowa LED, nastropowa, 26W, 3200lm, IP65
 - B2 - Oprawa oświetleniowa LED, nastropowa / zawieszana, 38W, 5300lm, IP65
 - C - Oprawa oświetleniowa LED, nastropowa / zawieszana, 109W, 9900lm, IP65
 - D1 - Oprawa oświetleniowa LED, nastropowa, 18W, 1900lm, IP20/44
 - D2 - Oprawa oświetleniowa LED, nastropowa, 24W, 2500lm, IP20/44
 - E - Oprawa oświetleniowa LED, do wbudowania, 21W, 2600lm, IP20/44
 - G - Oprawa oświetleniowa LED, ścienna, 2x1,7W, 300lm, IP65
 - N1 - Oprawa oświetleniowa LED, ścienna, 27W, 3000lm, IP65
 - N1 - Oprawa oświetleniowa LED, ścienna, 48W, 4700lm, IP65
 - Eaw1 - Oprawa oświetlenia awaryjnego LED, z optyką wąską do drogi ewakuacyjnej, wyposażona w 1h moduł awaryjny, 7W, IP20, do wbudowania, praca na ciemno
 - Eaw2 - Oprawa oświetlenia awaryjnego LED, z optyką asymetryczną, wyposażona w 1h moduł awaryjny, 3,7W, IP65, do wbudowania, praca na ciemno
- WYPOSAŻENIE:**
- Sufitowy czujnik ruchu
 - Nacienny czujnik ruchu
 - Wypust ścienny
 - Wpust ścienny
 - Wpust sufitowy
 - Promiennik elektryczny 2000W montowany na ścianie na wysokości h=250cm WG OPRACOWANIA BRANŻY IS
 - Promiennik elektryczny 2000W montowany na suficie WG OPRACOWANIA BRANŻY IS
 - Promiennik elektryczny 2400W montowany na suficie WG OPRACOWANIA BRANŻY IS
 - Nagrzewnica wentylacyjna NW_01 - moc 2100W NW_02 - moc 2700W NW_03 - moc 3000W WG OPRACOWANIA BRANŻY IS
 - Czerpnię gawilicyna z osłatkowaniem N_01 - Ø200mm montowana 25cm pod stropem N_02 - Ø150mm montowana 20cm pod stropem N_03 - Ø200mm montowana 30cm pod stropem WG OPRACOWANIA BRANŻY IS