

LEGENDA:

- PRZEBIEGIE STROPU POWYŻEJ KONDYGNACJI
- PRZEBIEGIE STROPU PONIŻEJ KONDYGNACJI
- PRZEBIEGIE STROPU POWYŻEJ I PONIŻEJ KONDYGNACJI
- STOLARKA OKIENNA wymiary podane na rysunkach oznaczają wymiary w świetle otworu konstrukcyjnego w ścianie
- STOLARKA DRZWIOWA wszystkie opisy drzwi podane na rysunkach oznaczają minimalną szerokość w świetle ościeżnicy, należy uwzględnić grubość wykończenia ościeży dobranej na może zawężać tego projektu)
- GRZEJNIK PŁYTOWY
- ZABUDOWA GK ekwiv.gr. 5cm = 1x płyta G-K przeciwogniowa
- ZABUDOWA GK ekwiv.gr. 5cm = 1x płyta G-K
- BLOCZKI SILIKATOWE
- G Gabinca ABC o poprzeczności min 4kg środka gaśniczego
- WENTYLACJA NAWIEWNA
- WENTYLACJA WYWIEWNA

WARSTWY PRZEGRÓD:

St1
- elewacja wentylowana - okleiz drewniane 2cm
- konstrukcja drewniana - łaty i kontrłaty 4cm
- wiatrozłacja - membrana elewacyjna do elewacji ażurowych w kolorze czarnym odporna na działanie UV
- konstrukcja - membrana elewacyjna do elewacji ażurowych 15cm
- ścianka murowana - bloczki silikatowe 24cm
- tynk cementowo - wapienny 1,5cm

St2
- elewacja wentylowana - płyty włókno-cementowe wg opisu 1cm
- konstrukcja - membrana elewacyjna do elewacji ażurowych 4cm
- wiatrozłacja - membrana elewacyjna do elewacji ażurowych w kolorze czarnym odporna na działanie UV
- konstrukcja - membrana elewacyjna do elewacji ażurowych 15cm
- ścianka murowana - bloczki silikatowe 24cm
- tynk cementowo - wapienny 1,5-2cm

St3
- balustrada płyta elewacyjna - panel wielokomorowy polwęglanowy 4cm

St4
- elewacja wentylowana - płyty włókno-cementowe wg opisu 1cm
- okleiz stalowy 5cm
- ryglowinowa płyta warstwowa 20cm

St5
- płyta OSB (wewnątrz pomieszczeń) 2,2 cm
- okleiz stalowy systemowy do płyt G-K / wełna mineralna 10 cm
- 2x płyta gipsowo-kartonowa 2,6 cm

St5A
- płyta OSB 2,2 cm
- okleiz stalowy systemowy do płyt G-K / wełna mineralna 10 cm
- płyta OSB 2,2 cm

Dt1
- membrana EPDM samoprzylepna, zbrojona, badania FFL 2,5mm
- styropian EPS 150 - termoizolacja 10 cm
- płyta warstwowa PIR/PUR/PIR z wełny spełnia warstwa spełnia min. 15 cm
- płyta gipsowo-kartonowa GKFI500 H2
- bitumiczny preparat gruntujący
- strop żelbetowy 20 cm

Dt2
- płyty systemowe dachowe z poliwęglanu 4 cm
- konstrukcja - profile stalowe wg opisu konstrukcji

Dt3
- systemowa płyta warstwowa dachowa nośna, grubość rdzenia 8cm (U = 0,24 W/m2K), krycie membrana EPDM 19cm

Pt1
- powłoka chwytarska przeciwrdzewna 1 cm
- płyta warstwowa PIR/PUR/PIR (EI30) zbrojona włókanmi stalowymi 16cm
- warstwa podtynkowa z folii PE 1cm
- chudy beton C8/10 10cm
- strop żelbetowy 20cm
- podłużowa z wymaganym wtórnym module odszkalowania Ev2 ≥ 80 MPa, przy stosunku Ev2/Ev1 ≤ 2,5 (zgoda Ev1 - pierwotny moduł odkształcenia podłoża)

Pt2
- powłoka - płyta grasowe impregnowane (lub inna wg. opisów) 1,5 cm
- wylewka betonowa zbrojona siatką stalową 6 cm
- 2x folia PE ułożona na zakład 1cm
- styropian EPS 100 10 cm
- strop żelbetowy monolityczny
- podłużowa z wymaganym wtórnym module odszkalowania Ev2 ≥ 80 MPa, przy stosunku Ev2/Ev1 ≤ 2,5 (zgoda Ev1 - pierwotny moduł odkształcenia podłoża)

Pt3
- powłoka PVC / kib wg opisu 1 cm
- wylewka betonowa zbrojona siatką stalową 7 cm
- folia PE ułożona na zakład 1cm
- strop żelbetowy 5 cm
- strop żelbetowy, monolityczny 20cm
- tynk

Pt4
- powłoka przemysłowa epoksydowa wg opisu 1 cm
- wylewka betonowa zbrojona siatką stalową 7 cm
- płyt stropowa z blachy trapezowej
- wełna mineralna min. 10 cm
- płyta gipsowo-kartonowa ogniowochronna na stelażu systemowym

Pt5
- warstwa wykończeniowa 1cm
- strop żelbetowy, monolityczny 20cm

STOLARKA
Stolarka aluminiowa - szklenie szkłem podwójnym współczynnik U nie mniejszy niż 1,1 W/(m2 x K)

INWESTOR:
GMINA MIASTO SZCZECIN
ul. Krajowej 1, 70-456 Szczecin

WYKONAWCA:
STANICA MORSKA POLSKICH - PROJEKT BUDYNKÓW STANICY WODNEJ
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA TERENIE PRZYSŁUGUJĄCYM
ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ
ul. Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin,
działki nr 18, 22, 23, 113, 1211, 1/10, 169, 168, 7/4, obręb 4112

PROJEKT WYKONAWCZY / ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Karol Barcz
nr upr. 313/POKI/WKI/2013

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

RODZAJ OPRACOWANIA:
RZUT DACHU

DATA:
MARZEC 2018

SKALA:
1:50

FORMAT ARKUSZA:
1200X420mm

NR RYSUNKU:
A-03