



ARMATURA

B1 (10 szt.)
Czasowa bateria stojąca do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrętem - delikatne uruchamianie; regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem -pokrętem; czas wypływu nastawiony na ~7 sekund, regulacja od 3 do 10 sekund; wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min; wandaloodporne sitko antyosadowe; korpus z litego, chromowanego mosiądzu; wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi; wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu; regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

B2 (2 szt.)
Bateria podwyższona pomieszczenie gospodarcze + hangar

B3 (2 szt.)
Bateria podwyższona kuchenna zaplecze socjalne

Wn (4 szt.)
Antyosadowa, podtynkowa, nieruchoma wylewka natryskowa - wypływ 6 l/min przy 3 barach; automatyczna regulacja wypływu; antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji i zablokowania kierunku strumienia; lity, chromowany mosiądz; mocowanie niewidoczną śrubą blokującą; systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń); przyłącze 1/2".

Pn (4 szt.)
Czasowy, podtynkowy zawór natryskowy - regulowana od 25 do 40 mm głębokość osadzenia; rozeta Ø130; zawór czasowy 1/2" do zasilania wodę zmieszaną; czas wypływu ~30 sekund; wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji; korpus i przycisk z litego mosiądzu; zawór wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową; Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja).

CERAMIKA SANITARNA

U1 (9 szt.)
Umywalka umywalnie x4; umywalki toalety x4; umywalka toaleta dla personelu x1.

U2 (1 szt.)
Umywalka toaleta dla NPS x1.

U3 (2 szt.)
Umywalka pomieszczenie gospodarcze x1, umywalka hangar x1.

U4 (2 szt.)
Zlew zaplecza socjalne x1 + x1.

Mu1 (7 szt.)
Miska ustępowa umywalnie x2 + toalety x4 + toaleta dla personelu x1

Mu2 (1 szt.)
Miska ustępowa toaleta dla NPS x1.

P_{Mu} (8 szt.)
Przycisk spłuczki zestawu służącego podtynkowego.

WYPOSAŻENIE

L (4 szt.)

INWESTOR GMINA MIASTO SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin	
INWESTYCJA STANICA WODNA PODJUCY - PROJEKT BUDYNKÓW STANICY WODNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO ORAZ NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA	
ADRES INWESTYCJI ul. Nikłowa, 75-747 Szczecin, działki nr 1/8, 22, 23, 71/3, 12/11, 1/10, 10/6, 10/8, 7/4, obręb 4112	
PROJEKT WYKONAWCZY / ARCHITEKTURA	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Karol Barcz nr upr. 212/POIA/OKK/2013	PODSZEDŁ
OPRACOWAŁ	PODSZEDŁ
TEMAT RYSUNKU SZATNIE / UMYWALNIE	DATA MARZEC 2018 NR RYSUNKU
SKALA 1:50	A2

A-R01